Hot Dipped Galvanized Steel Conduits

熱鍍鋅導綫管



Hot Dipped Galvanized Steel Conduits 鐵熱鍍導綫管

Nominal Size (mm) 標稱尺寸(毫米)	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
Model No. 產品型號	CD01	CD02	CD03	CD04	CD05
Nominal Outside Diameter (mm) 參考外直徑(毫米)	20+0/−0.3	25+0/−0.4	32+0/−0.4	40+0/−0.4	50+0/−0.4
Min.Wall Thickness (mm) 最少管壁厚 (毫米)	1.42	1.50	1.58	1.80	1.85
Nominal Weight (kg/m) 參考重量 (千克/米)	0.70	0.87	1.41	1.67	2.50
Package (pieces/bundle) 標準包裝(條/捆)					
3.75 m/pc 3.75 米/條	100	100	100	70	50
1.875 m/pc 1.875 米/條	200	200	100	NIL	NIL
Conduit Thread Detail 綫管螺紋資料					
Metric Threads 公制牙	M20x1.5	M25x1.5	M32x1.5	M40x1.5	M50x1.5
Class of Fit 螺紋公差	8g	8g	8g	8g	8g
Min.Thread Length (mm) 最少螺紋長度	14	17	19	19	19

Material: Steel
Standard: IEC 61386−21 ; IEC 60423
Protection: Both inside and outside are hot dipped galvanized, and protect two threaded ends by adding anti−rust oil and then a plastic cap.
Remark: Class of protection against corrosion: Class 4

材 質：鋼材
標 準：IEC 61386−21 ; IEC 60423
保 護：喉管內外做熱浸鋅，兩末端螺紋先塗上防銹油，然後套上膠帽作保護。
備 注：抗氧化保護等級：第四級