

Steel Flexible Conduits

金屬軟管



Black PVC Coated Galvanized Steel Flexible Conduit

PVC包膠防水軟管

Size(mm) 尺寸(毫米)	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50
Model No. 產品型號	FCV16	FCV20	FCV25	FCV32	FCV40	FCV50
Nominal Inside Diameter(mm) 標稱內勁(毫米)	16	19	25	31.4	37.4	48.4
Nominal Outside Diameter(mm) 標稱外勁(毫米)	20.3	24.2	31.2	38.4	44.4	54.5
Min.Bending Radius(mm) 最小彎曲半徑(毫米)	45	55	70	110	80	90
Package 包裝	30 m/roll 米/扎	30 m/roll 米/扎	30 m/roll 米/扎	30 m/roll 米/扎	15m/roll 米/扎	15m/roll 米/扎

Steel Flexible Conduits

金屬軟管

Relevant Standards

- * IEC 61386-1 (general requirements)
- * IEC 61386-23 (particular requirements)
- * IEC 60529 (IP test)
- * IEC 60695-11-2 (fire hazard test)

Product Description

Flexible conduit coupled with adaptors provides high mechanical protection for flexible conduit system and can be widely used in wiring cable installation in residential, commercial and industrial applications.

Construction

- * Square locked type made by helically coiling a formed galvanized steel strip sheathed with black PVC
- * Highly flexible but strong mechanical protection
- * Ingress Protection: IP67

Operating Temperature

-15°C to 60°C

Colour

Black

相關標準

- * IEC 61386-1 (通用要求)
- * IEC 61386-23 (特別要求)
- * IEC 60529 (防塵防水保護檢測)
- * IEC 60695-11-2 (阻燃性檢測)

產品說明

防水軟喉連索咀為軟喉系統提供高機械性保護，適用於住宅、商業及工業線路上安裝。

結構

- * 黑色PVC膠皮包裹著由鍍鋅鋼帶摺成方型緊鎖螺旋形伸展組成
- * 具有高度靈活性和較強的機械保護性
- * 防塵防水級別: IP67

作業溫度

-15°C to 60°C

顏色

黑色