



**DC24V
Power Supply**



產品特點

恆流功率; 具備過溫、過流、短路保護。
性能卓越; 靜音、抗干擾, 高穩定性能, 耐用可靠。

AC220 轉 DC24V
45W- 400W

- ▶輸入電壓: AC180~240V
- ▶輸出電壓: DC24V
- ▶工作溫度, 相對濕度: -20 ~ +45°C, 20~90% RH
- ▶保存溫度, 相對濕度: -40 ~ +85°C, 10~95% RH
- ▶過流保護: 大於額定輸出電流105%, 電流限制, 延時關閉輸出, 重啓後恢復。
- ▶過壓保護: 大於額定輸出電壓130%, 關閉輸出電壓, 重啓後恢復。

產品型號	輸入電流	輸出電流	額定功率	產品尺寸 (L x W x H)		
PR-A45-DY-24V	0.36A 230AC	Max 1.9A	Max 45W	120	36	23
PR-A60-DY-24V	0.49A 230AC	Max 2.5A	Max 60W	135	36	23
PR-A100-DY-24V	0.8A 230AC	Max 4.16A	Max 100W	138	49	24
PR-A150-DY-24V	1.3A 230AC	Max 6.25A	Max 150W	178	49	24
PR-A200-DY-24V	1.6A 230AC	Max 8.3A	Max 200W	202	49	24
PR-A300-DY-24V	2.4A 230AC	Max 12.5A	Max 300W	210	63	30
PR-A400-DY-24V	3.2A 230AC	Max 16.6A	Max 400W	227	63	30