



即熱式電熱水器(三相電熱水爐) - DBN



- 德國原廠製造，纖薄外型設計簡約
- 全電子控制及IES®明線加熱，一開即熱
- TTS®控制系統，精準控溫
- 革命性水流控制技術，啟動流量低至1.5升/分鐘
- 多種接駁方式簡易安裝，可單點或多點出水
- 省電節能，操作簡便
- 入門級機款，性價比極高

技術規格

機身

型號 / 副型號	DBN
電壓	380-415 V (18 kW) 380-415 V (21 kW) 380-415 V (24 kW)
功率 (最大)	16.2-19.4 kW (18 kW) 19.0-22.6 kW (21 kW) 21.6-25.8 kW (24 kW)
顏色	白色
尺寸	(H) 468 (W) 239 (D) 96 mm
包裝尺寸	(H) 291 (W) 534 (D) 163 mm
功率設定	18 kW 21 kW 24 kW
電流	26 A (18 kW) 30 A (21 kW) 35 A (24 kW)
電源	三相
每分鐘熱水流量*	9.2 公升 (18 kW) 10.7 公升 (21 kW) 12.3 公升 (24 kW)
最低及最高入水流量要求	1.5-8 公升/分鐘
電源線要求	4 平方毫米 (18 kW) 4 平方毫米 (21 kW) 6 平方毫米 (24 kW)
注水後重量	4.2 kg

性能

溫度調節範圍	30-60°C
測試水壓	10 Bar
VDE 防水認證 / 級別	IP 25 / Class 1
產地	德國

其他

保養年期	3年保用**
安全認證/國際標準	VDE/CE/CCC

* @ $\Delta t=28K$ e.g. 水溫由12°C 升至 40°C

**凡購買德國寶即熱式電熱水器可享3年全機零件保用，另額外加送首年上門檢查及零件更換服務。

正常情況下，如供水系統之來水水壓超過0.6 MPa，用戶必須額外加裝減壓器將水壓調低。如來水壓力超過0.6 MPa而用戶未有安裝減壓器，本公司有權拒絕為熱水器進行任何維修。

產品規格及外觀如有變更，恕不另行通知。產品保用條例以“使用及安裝說明”為準。