



R32



開利定頻窗口機(LAE/EAE系列)






三合一納米銀負離子防塵過濾網


揉合三大過濾網，以發揮高效抗菌、淨化空氣及阻隔塵埃的作用。




細菌及塵埃



納米銀過濾網：
清除致病細菌



無電源負離子
過濾網：淨化空氣



防塵過濾網：
阻隔塵埃



R32環保雪種

開利全線定頻窗機採用R32雪種，大幅降低二氧化碳排放量，或有效緩減全球氣候暖化，防止進一步危害臭氧層。既環保又安全。




3級能源標籤

對比市面上普遍流行的4級能效定頻機，在提供快速及持續的製冷效果同時，亦能有效減少電力消耗，提高能源效益。




ECO Sleep 省電模式*

於首2小時，每小時預設溫度提升1度，及後溫度不變，有效避免室溫過低而著涼。



「隨處走」調節溫度*

智能遙控器設有溫度感應器去偵測周邊溫度，當室內溫度高於預設溫度時，冷氣機會提升製冷效能，為家居調節最舒適的室溫。



規格表		淨冷型				淨冷抽濕遙控型			
		3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹
型號		CHK07LAE	CHK09LAE	CHK12LAE	CHK18LAE	CHK07EAE	CHK09EAE	CHK12EAE	CHK18EAE
冷凍能力(BTU/小時)		7,000	9,000	12,000	18,000	7,000	9,000	12,000	18,000
能源標籤		3	3	3	3	3	3	3	3
電源(伏特/相/赫斯)		220-240/1/50				220-240/1/50			
耗電量(瓦)		660	850	1120	1700	660	850	1120	1700
尺寸(毫米)	闊	451	451	600	660	451	451	600	660
	高	350	350	380	428	350	350	380	428
	深	675	675	560	680	675	675	560	680
淨重(公斤)		31.3	34.7	37.5	53.1	31.3	34.7	37.8	53.4
插頭		13A標準插頭			不連插頭	13A標準插頭			不連插頭
雪種		R32環保雪種				R32環保雪種			

其他功能



電子觸控面板*



獨立抽濕*



雙重金鍍防銹
保護塗層



24小時
定時開關*



My Mode
最愛模式*



溫度顯示屏*



智能
電子感溫器*



自動檢測提示*



壓縮機
保護系統*



自動均勻
送風系統
(60-120度左右搖擺送風)



自動重啟*



無線遙控器*



易拆洗面板
及過濾網



3年全機及
5年壓縮機保用

*適用於淨冷型抽濕遙控型(EAE 系列)

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.



開利冷氣

空調百年 世紀開利

九龍灣常悅道9號企業廣場1期3座5樓505室
Rm 505, 5 / F, Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,
9 Sheung Yue Road, Kowloon Bay, Hong Kong

客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089
傳真 / Fax: (852) 2305 2072 電郵 / Email: info@century-carrier.com
網址 / Website: www.century-carrier.com

