



輔助接點組，TeSys Deca，2NC，
前面安裝，螺絲夾緊端子

LADN02

主要信息

範圍	TeSys TeSys Deca
產品名稱	TeSys Deca
產品或元件類別	輔助接點模組
設備短名稱	LADN
範圍相容性	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
安裝位置	前
極接點組合	2 NC
輔助接點操作	瞬時
[Ue] 額定工作電壓	690 V 交流 25...400 Hz
[Ie] 額定工作電流	6 A 在 120 V AC-15 1.04 A 在 690 V AC-15 0.55 A 在 125 V DC-13 0.1 A 在 600 V DC-13
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V 符合 IEC 60947-5-1 600 V 符合 UL 600 V 符合 CSA
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A 在60 °C
標準	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
產品認證	CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

补充信息

Irms 額定投入容量	140 A 交流 符合 IEC 60947-5-1 250 A 直流 符合 IEC 60947-5-1
允許短時間額定	100 A 1秒 120 A 500 ms 140 A 100 ms

版權所有 © 施耐德電氣 2025。所有權利保留。未經施耐德電氣書面許可，不得複製、分發或傳播本文件中的任何內容。

保護類別	GG 保險絲 10 A
機械耐久性	30 Mcycles
最小開關電流	5 mA
最小開關電壓	17 V
非重疊時間	1.5 ms 斷電時 NC和NO接點之間無交疊 1.5 ms 通電時 NC和NO接點之間無交疊
絕緣電阻	> 10 MOhm
連接 - 端子	螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 2電纜1...2.5 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 2電纜1...4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 1電纜1...4 mm²剛性 無電纜端 螺絲端子 2電纜1...4 mm²剛性 無電纜端
鎖緊轉矩	1.7 N.m - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 1.7 N.m - 帶螺絲起子 飛利浦2號 1.7 N.m - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
高度	48 mm
寬度	26 mm
深度	42 mm
顏色	深灰色

环境

環境特性	正常環境
IP防護等級	IP20 conforming to IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
儲存環境溫度	-60...80 °C
運行環境空氣溫度	-5...60 °C
工作高度	3000 m

包裝單位

包裝1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包裝1：高度	5.000 cm
包裝1：宽度	2.800 cm
包裝1：长度	4.300 cm
包裝重量	35.000 g
包裝2：包装单位类型	S03
包裝2：包装单位数量	320
包裝2：高度	30.000 cm
包裝2：宽度	30.000 cm
包裝2：长度	40.000 cm
包裝2：毛重	11.528 kg

合同保修

保固	18 months
----	-----------

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 >

我們如何評估產品可持續性 >

環境足跡	
生命週期總碳足跡	3
產品環境概況(PEP)	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝	
回收紙板包裝	是
無塑膠包裝	是
EU RoHS 指令	符合
REACH 法規	REACH 聲明

Use Again

重新包裝和再製造	
可回收性潛力(%)	39
循環概況	無須執行特定回收作業
回收	不支持
WEEE Label	 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。