

產品資料表

規格



輔助接點組，TeSys Deca，4NO，
前面安裝，螺絲夾緊端子

LADN40

主要信息

範圍	TeSys TeSys Deca
產品名稱	TeSys Deca
產品或元件類別	輔助接點模組
設備短名稱	LADN
範圍相容性	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
安裝位置	前
極接點組合	4 NO
輔助接點操作	瞬時
[Ue] 額定工作電壓	690 V 交流 25...400 Hz
[Ie] 額定工作電流	6 A 在 120 V AC-15 1.04 A 在 690 V AC-15 0.55 A 在 125 V DC-13 0.1 A 在 600 V DC-13
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V 符合 IEC 60947-5-1 600 V 符合 UL 600 V 符合 CSA
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A 在60 °C
標準	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
產品認證	CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

补充信息

Irms 額定投入容量	140 A 交流 符合 IEC 60947-5-1 250 A 直流 符合 IEC 60947-5-1
允許短時間額定	100 A 60 °C 1秒 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

保護類別	GG 保險絲 10 A
機械耐久性	30 Mcycles
最小開關電流	5 mA
最小開關電壓	17 V
非重疊時間	1.5 ms 斷電時 NC和NO接點之間無交疊 1.5 ms 通電時 NC和NO接點之間無交疊
絕緣電阻	> 10 MOhm
連接 - 端子	螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 1電纜1...4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 2電纜1...2.5 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 2電纜1...4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 1電纜1...4 mm²剛性 無電纜端 螺絲端子 2電纜1...4 mm²剛性 無電纜端
鎖緊轉矩	1.7 N.m - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 1.7 N.m - 帶螺絲起子 飛利浦2號 1.7 N.m - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
高度	48 mm
寬度	44 mm
深度	42 mm
淨重	0.05 kg
顏色	深灰色

环境

環境特性	正常環境
IP防護等級	IP2x conforming to IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
儲存環境溫度	-60...80 °C
運行環境空氣溫度	-5...60 °C
工作高度	3000 m

包裝單位

包裝1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包裝1：高度	5.000 cm
包裝1：宽度	4.100 cm
包裝1：长度	4.800 cm
包裝重量	62.000 g
包裝2：包装单位类型	S03
包裝2：包装单位数量	160
包裝2：高度	30.000 cm
包裝2：宽度	30.000 cm
包裝2：长度	40.000 cm
包裝2：毛重	10.370 kg
包裝3：包装单位类型	P06
包裝3：包装单位数量	1280

包装3：高度	75.000 cm
包装3：宽度	60.000 cm
包装3：长度	80.000 cm
包装3：毛重	89.000 kg

合同保修

保固	18 months
----	-----------

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 >

我們如何評估產品可持續性 >

環境足跡	
生命週期總碳足跡	7
產品環境概況(PEP)	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝	
回收紙板包裝	是
無塑膠包裝	是
EU RoHS 指令	符合
REACH 法規	REACH 聲明

Use Again

重新包裝和再製造	
可回收性潛力(%)	39
循環概況	無須執行特定回收作業
回收	不支持
WEEE Label	 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。