產品資料表

規格



輔助接點組，TeSys Deca，3NO + 1NC，前面安裝，螺絲夾緊端子

LADN31

主要信息

範圍	TeSys TeSys Deca
產品名稱	TeSys Deca
產品或元件類別	**輔助接點模組**
設備短名稱	LADN
範圍相容性	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
安裝位置	前
極接點組合	3 NO + 1 NC
輔助接點操作	**瞬時**
[Ue] 額定工作電壓	690 V 交流 25...400 Hz
[Ie] 額定工作電流	6 A 在 120 V AC-15 1.04 A 在 690 V AC-15 0.55 A 在 125 V DC-13 0.1 A 在 600 V DC-13
[Ui] 額定絕緣電壓	690 V 符合 IEC 60947-5-1 600 V 符合 UL 600 V 符合 CSA
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A 在60 °C
標準	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
產品認證	CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

补充信息

Irms 額定投入容量	140 A 交流 符合 IEC 60947-5-1 250 A 直流 符合 IEC 60947-5-1
允許短時間額定	100 A 60 °C 1秒 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

免責聲明：本文件無意代為決定，亦無法用於決定這些產品供特定使用者應用時的適合度或可靠度

保護類別	GG 保險絲 10 A
機械耐久性	30 Mcycles
最小開關電流	5 mA
最小開關電壓	17 V
非重疊時間	1.5 ms 斷電時 NC和NO接點之間無交疊 1.5 ms 通電時 NC和NO接點之間無交疊
絕緣電阻	> 10 MOhm
連接 - 端子	螺絲端子 1電纜1…4 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 1電纜1…4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 2電纜1…2.5 mm²靈活 帶電纜端 螺絲端子 2電纜1…4 mm²靈活 無電纜端 螺絲端子 1電纜1…4 mm²剛性 無電纜端 螺絲端子 2電纜1…4 mm²剛性 無電纜端
鎖緊轉矩	1.7 N.m - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 1.7 N.m - 帶螺絲起子 飛利浦2號 1.7 N.m - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
高度	48 mm
寬度	44 mm
深度	42 mm
淨重	0.05 kg
顏色	深灰色

环境

環境特性	正常環境
IP防護等級	IP2x conforming to IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068
儲存環境溫度	-60…80 °C
運行環境空氣溫度	-5…60 °C
工作高度	3000 m

包裝單位

包装**1**：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装**1**：高度	4.800 cm
包装**1**：宽度	4.200 cm
包装**1**：长度	5.000 cm
包装重量	62.000 g
包装**2**：包装单位类型	BB1
包装**2**：包装单位数量	10
包装**2**：高度	4.800 cm
包装**2**：宽度	8.600 cm
包装**2**：长度	26.000 cm
包装**2**：毛重	628.000 g
包装**3**：包装单位类型	S03
包装**3**：包装单位数量	160

包装3：高度	30.000 cm
包装3：宽度	30.000 cm
包装3：长度	40.000 cm
包装3：毛重	10.345 kg

合同保修

保固	18 months

Environmental Data

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 〉

我們如何評估產品可持續性 〉

環境足跡

生命週期總碳足跡	5
產品環境概況(PEP)	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝

回收紙板包裝	是
無塑膠包裝	是
EU RoHS 指令	符合
REACh 法規	REACh 聲明

Use Again

重新包裝和再製造

可回收性潛力(%)	39
循環概況	無須執行特定回收作業
回收	不支持
WEEE Label	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。